



### 1.0 Bebaute Flächen mit Kanalanschluß

	Versiegelungsfaktor
Schrägdach	0,9
Flachdach [Kies, Folie]	0,6
Gründach [Schichtstärke extensiv ab 6 cm]	0,3

### 2.0 Befestigte Flächen mit Kanalanschluß

	Versiegelungsfaktor
Asphalt, Beton, Naturstein- und Plattenbeläge ohne Fugen	0,8
Naturstein- und Plattenbeläge mit Fugen	0,5
Beton- / Klinkerpflaster, Kies- / Splittdecken	
Rasengittersteine, Rasenfugenpflaster, Rasenlochklinker	0,2
Splittfugenpflaster, Porenpflaster, Schotterrasen	

### 3.0 Anlagen mit Überlauf

	Speichervolumen	Flächenermäßigung
Retentionszisterne:	Speichervolumen 1,0 - 4,0 m <sup>3</sup> maximal 60 m <sup>2</sup> der Dachfläche	15 m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>
Teichanlage:	Aufstauvolumen > 0,5 m <sup>3</sup> maximal 100 % der Dachfläche	30 m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>
Geländemulde:	Speichervolumen > 0,5 m <sup>3</sup> maximal 100 % der Dach- / Hoffläche	45 m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>

### 4.0 Zisternen mit Kanalanschluß

	Nutzvolumen	Flächenermäßigung
Gartenbewässerung	[1 - 6 m <sup>3</sup> Nutzvolumen]	8 m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>
und Betriebswassernutzung [z. B. Toilette, Waschmaschine]		15 m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>

### 5.0 Andere Versiegelungsarten / Erweiterte Nutzung

Weisen die Gebührenschuldner einen anderen Versiegelungsgrad oder die Nutzung größerer Regenwassermengen nach, kann auf Antrag im Einzelfall ein anderer Versiegelungsfaktor bzw. eine größere Flächenermäßigung gewährt werden.